

16PROC004627255 2016-06-22



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 22 Ιουνίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 55270/4345

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: I. Τσεπέλης
Τηλ.: 26510-87232
Fax: 26510-87426
Email: i.tsepelis@php.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: «**Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη τομών του οδοστρώματος) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου»**

Ανακοινώνεται ότι την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί **πρόχειρος διαγωνισμός**, (με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών), με **κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή**, ανά **Kgr**, μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), το οποίο θα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των ισχουσών νομοθετικών διατάξεων, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη τομών του οδοστρώματος) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα γίνει από το προσωπικό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο υπάρχουν πολλές λακκούβες, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνο το οδόστρωμα και εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και των οχημάτων και προς αποφυγή ατυχημάτων, προϋπολογισμού δαπάνης **60.000,00 ΕΥΡΩ**, πλέον Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της **ΣΑΕΠ 50 Ηπείρου**, με **Κ.Α. 2014ΕΠ153000009** και τίτλο «**Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)**», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **16/808/08-06-2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και τις συνημμένες στην παρούσα (Παράρτημα Α') τεχνικές προδιαγραφές για το ψυχρό ασφαλτόμιγμα.

16ΠΡΩC004627255 2016-06-22

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή) η αναθέτουσα αρχή καλεί εγγράφως όλους τους προσφέροντες, που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, να υποβάλουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, βελτιωμένη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο μειοδότης. Αν και μετά από τη διαδικασία αυτή δεν προκύψει μειοδότης, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο μέσω κλήρωσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο **γραφείο 232**, του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ώρες, στο τηλέφωνο **26510 87 313 – Πληροφορίες: Μαυρογιώργος Δημήτριος.**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

16PROC004627255 2016-06-22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 55270/4345/22-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό. Κατά τη χρήση του να είναι ακίνδυνο και να μην απαιτείται καμιά προετοιμασία του πριν τη χρήση. Να είναι ανθεκτικό στις ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή. Να υπάρχει δυνατότητα ελαστικότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα, χωρίς να παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιών, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Να μην παρουσιάζει καμία τοξικότητα.

Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δοχεία ή πλαστικούς σάκους των 25 ή 30 κιλών.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του και να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία.

Η εφαρμογή του να είναι γρήγορη χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.

Το προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 18 μήνες) στη συσκευασία το, αλλά και εκτός συσκευασίας για 120 ημέρες, ανεξαρτήτως εποχής.

Εν γένει συνιστάται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται η βασική του ιδιότητα, δηλαδή της ευπλαστότητας του προϊόντος αλλά και της μόνιμης αποκατάστασης των λάκκων και φθορών οδοστρωμάτων που μπορεί να λάβει χώρα ανά πάσα ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών, εφ όσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται – απεικονίζονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές (με βάση το πρότυπο ASTM C 136 – 05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4.75 mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 65% των αδρανών), η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι 50-70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος μετά την εφαρμογή του προϊόντος (προσδιορισμός βαθμού διείσδυσης ασφάλτου από 50 έως 69 mm) και τέλος ότι το πιοστό ασφάλτου τουλάχιστον 5,0 % κατά βάρος αδρανών θα έχει ως συνέπεια, η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική.

Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος (άσφαλτος, αδρανή πλαστικοποιητές ή αποστάγματα ελαίου ή μεθυλεστέρες ή άλλοι διαλύτες) δεν πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Για τη συσκευασία του προϊόντος χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας, όπως σάκοι πλαστικοί από HDPE, δοχεία πλαστικά από PP, καθώς και φιλμ περιτύλιξης παλετών αλλά και Ξύλο (παλέτες).

16PPRC004627255 2016-06-22

Για τους παραπάνω λόγους οι συμμετέχοντες στο διογωνισμό υποχρεούνται, επί ποινή ακυρότητας και απαράδεκτου της συμμετοχής, να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος:

- 1)** Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων ή διαπιστευμένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω (Π.Δ. 118/2007 Άρθρο 3 παρ. 2 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου).
- 2)** Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του Κράτους (τμήμα επικίνδυνων ουσιών), περί ταξινόμησης ή μη, ως επικινδύνων, των συστατικών (πρώτων υλών) του προϊόντος (Κανονισμός Ε.Κ. αριθμ. 1907/2006, σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/ΕΕC).
- 3)** Βεβαίωση (εκδοθείσα εντός του τρέχοντος έτους) του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος ότι είναι συμβεβλημένο με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε.). (Ν.2931/2001 ανακύκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους).
- 4)** Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά ISO 9001 : 2008.
(Π.Δ. 118/2007 Άρθρο 9 παραπομπή σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την εξασφάλιση ποιότητας των προς προμήθεια αγαθών).
- 5)** Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης (Κανονισμός Ε.Κ. αριθμ. 1907/2006, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC).

Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος, κατά την εφαρμογή του προϊόντος, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, αυτό θα ελεγχθεί σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο, με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.

Τιμή ανά κιλό ασφαλτομίγματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του εντός της Π.Ε. Ιωαννίνων, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ